



Anordnung des Luftverteilers

- optimale Luftverteilung durch Ausblas direkt unter der Decke
- Kein Raumverlust durch Verdampfer einbau

KONVEKTA-Dachkompaktanlage FK 2200 / 4

die Transportkühlanlage

- für isolierte Kastenwagen
- hohe Kühlleistung
- robust und witterungsbeständig durch Aluminium- und GFK-Bauteile
- optimale Luftführung durch Deckenluftverteiler
- kein Verdampfer im Laderaum
- einfache und schnelle Montage
- servicefreundlich
- automatische und manuelle Abtaugung
- thermostatisch gesteuert
- lieferbar in 12 oder 24 Volt
- Thermotronic TK 1 serienmäßig



Thermotronic TK 1 (serienmäßig) zur Betätigung und Regelung der Transportkühlanlage zur Montage im Fahrerhaus

- Betriebsschalter mit Kontrollleuchte
- Abtautaster und Abtauuhr
- Digitalanzeige der Laderaumtemperatur
- individuelle Temperatureinstellung
- Kontrolltaste der eingestellten Temperatur

ZUSATZAUSRÜSTUNG:

- Elektro-Stand/Nachtkühlung 220 oder 380 Volt komplett mit Elektrik im Dachgerät montiert

Technische Daten:

Kälteleistung bei +30 °C Umgebungstemperatur und 0 °C Raumtemperatur	2.227 Watt
Verdampferluftleistung	920 m ³ /h
Gewicht der Dacheinheit – Fahrtkühlung –	41 kg
– Fahrt- und Standkühlung –	98 kg
Kältemittel	R 134a

Technische Änderungen vorbehalten

AUTOKLIMATIZACE GOSS
Bohumír Goch



**tel: 556 835 616,
mobil: 604 825 389**