

Transportkühlanlage FK 2250 / TK 3000

- ✓ Hohe Kühlleistung
- ✓ Konstante Temperatur und Luftzirkulation bei verschiedenen Motordrehzahlen
- ✓ Mit Thermotronic zur Steuerung vom Fahrerhaus
- ✓ Serienmäßige Heißgasabtauung
- ✓ Manuelle / automatische Abtauung
- ✓ Einfacher Aufbau, attraktives Design
- ✓ Zuverlässige Abdichtung
- ✓ Einfache Bedienung, betriebssicher, robust und zuverlässig
- ✓ Kein Nutzraumverlust durch außenliegenden Verdampfer
- ✓ Lieferbar in 12 Volt/24 Volt
- ✓ Alle Komponenten sind leicht zugänglich
- ✓ Aerodynamisch
- ✓ Ausgereifte Longlife-Technik
- ✓ Anlage korrosionsfrei, geräuscharm
- ✓ Hohe Lebensdauer
- ✓ Servicefreundlich, umweltfreundlich

Zusatzrüstung:

- ✓ Elektrostandkühlung 230V oder 400V
- ✓ mit zweitem Lüfter für Tropeneinsatz
- ✓ Steuerung TK 2.10/12V bei 230V

Technische Daten:

Typ:	FK2250	TK3000
Kälteleistung bei +30°C Außentemp. und +0°C Innentemp. [W]:	2.227	3.000
Kälteleistung bei 30°C Außentemp. und +6°C Innentemp. [W]:	2.905	3.350
Verdampfer-Luftleistung [m³/h]:	920	920
Stromaufnahme bei 12V / 24V[A]:	27 / 17,5	32 / 18,5
Kältemittel:	R134a	R404a
Gewicht Fahrtkühlung [kg]:	53	53
Gewicht Fahrt-/Standkühlung [kg]:	93	98
Standbetrieb Kälteleistung bei +30°C Umgebungs-Temp. und 0°C Innenraum-Temp. [W]	1.700	2.375



AUTOKLIMATIZACE GOSS
Bohumír Goch

KONVEKTA®

tel: 556 835 616,
mobil: 604 825 389

