



■ Kaltluft  
■ Umluft  
■ Frischluft

## KONVEKTA- Dachklimaanlage KL 6 CRT/4 KL 6 AR/4 KL 6 ART/4

Eine Weiterentwicklung der seit vielen Jahren bewährten KONVEKTA-Dachklimaanlagen

- Gerätehöhe nur 170 mm
- Gehäuse aus Aluminium im neuen Design
- Betriebsicher durch Longlife-Technik
- Servicefreundlich durch direkten Zugang über Dachklappen
- Aerodynamisch – sehr gute Luftwiderstandswerte, geringer Kraftstoffverbrauch
- Problemlose Montage der Verdampfer- und Kondensatoreinheit
- Optimale Luftführung und günstige Achslastverteilung durch variable Dachmontage
- Kältemittel R 134a

### Zusatzausrüstung:

- Frischluftklappe verschließbar – Steuerung vom Fahrerplatz
- Heizung über das Kühlwassersystem des Fahrzeuges
- Separate Dieselantriebseinheiten – Luft- oder wassergekühlt – zur Montage im Stauraum
- Bock FKX 26 für KL 6 ART/4



**KONVEKTA AG**  
**Postfach 22 80**  
**D-34607 Schwalmstadt**  
**Germany**  
**Tel. 0 66 91 / 76 - 0**  
**Telex 49 36 32**  
**Fax 0 66 91 / 76 11 + 76 61**

### Technische Daten

Typ		KL 6 CRT/4*	KL 6 AR/4	KL ART 6/4*
Kälteleistung	kcal/h . . . . .	18.920	22.000	24.250
	Watt	22.000	25.580	28.200
Verdampferluftleistung	m <sup>3</sup> /h	3.600	5.400	5.400
Kompressor . . . . .		Bock FKX 4	Bock FKX 4	Bock FKX 4
Stromaufnahme . . . . .		62 A	65 A	95 A
Gewicht/kg . . . . .				
Maße mm L/B/H . . . . .		3.170	3.570	4.220
		1.242	1.242	1.242
		170	170	170

\* Tropenausführung, Leistung bei + 55° C Außentemperatur

Technische Änderungen vorbehalten